



LUMINARIA SUPERLED SERIE PRORA2



- Aplicación principal:

-Principalmente usado para carreteras y autovías.

- Descripción del producto:

-Estructura principal hecha de fundición de aluminio, con tratamiento anticorrosión.

-Diseño funcional de fácil instalación.

- PRORA2-90

- Especificaciones:

Cantidad de leds	80 unidades	Potencia Consumida (TOTAL)	96W	Factor de potencia	>0.9
Frecuencia	50/60Hz	Potencia LED	90W	Eficiencia de la luminaria	>80%
Tª de color	5000-7000K	Indice de renderización de color	>70	Humedad de trabajo	10%<H<90%
Luminosidad	7861 lumenes	Temperatura de trabajo	-25°C<T<50°C	Grado de protección	IP65
Vida útil	+30000 horas	Peso	10.5 Kg	Tamaño	864mmx375mmx168mm
Diámetro tubo instalacion	48mm/60mm	Temperatura de los LED en funcionamiento	<65°C (Ta=25°C)	Fabricante de LED	CREE
Tensión de entrada	AC100-277V	Temperatura de la luminaria en funcionamiento	<50°C (Ta=25°C)	Certificados	CE-RoHS
Garantía	3 años				

- Curvas de distribución de luz y de iluminación:

